

# ||| Abako





## Dati tecnici / Technical Data / Données techniques / Technische Daten

Caratteristiche	Valori / Parete
Spessore totale parete	84 mm
Spessore rivestimento	12,5 mm
Spessore coprigiunto	Dimensione in vista 18 mm
Larghezza struttura	60 mm
Regolazione altezza	± 20 mm
Peso indicativo per m <sup>2</sup>	29,7 Kg (da verificare)
Isolante	Lana minerale 50 Kg/m <sup>3</sup> , spessore 50 mm
Spessore vetri	Float 4 mm o di sicurezza 3+3 mm
Luce di passaggio moduli porta con anta battente	915 x 2055 mm (interasse 1000) 1122 x 2055 mm (interasse 1207) 1915 x 2055 mm (interasse 2000)
Anta porta	Legno tamburato 44 mm, colore e finitura come rivestimento Cristallo trasparente o acidato 10 mm
Cerniere porta	Anta in legno: a scomparsa Anta in cristallo: a vista
Passaggio impianti orizzontali e verticali	Asole da 30 mm

Characteristics	Partition Values
Total thickness of the partition	85 mm
Panels thickness	12.5 mm
Cover strip thickness	Dimension at sight 18 mm
Structure width	60 mm
Height regulation	± 20 mm
Approximate weight per m <sup>2</sup>	25 Kg (to be checked)
Insulator	Mineral wool 50 Kg/m <sup>3</sup> , thickness 50 mm
Glass thickness	Float 4 mm or security glass 3+3 mm
Width door opening with leaf	915 x 2,055 mm (width 1,000) 1,122 x 2,055 mm (width 1,207) 1,915 x 2,055 mm (width 2,000)
Door	Veneered wood 44 mm, silver Transparent or satinated glass 10 mm
Door hinges	Wooden door: Disappearing Crystal door: At sight
Horizontal and vertical wiring passage	30 mm slots

Caractéristiques	Valeurs/Cloison
Épaisseur totale de la cloison	85 mm
Épaisseur panneaux	12,5 mm
Épaisseur couvre-joint	Dimension visible 18 mm
Largeur de la structure	60 mm
Régulation de l'hauteur	± 20 mm
Poids approximatif per m <sup>2</sup>	25 Kg (à confirmer)
Isolant	Laine minérale 50 Kg/m <sup>3</sup> , épaisseur 50 mm
Épaisseur des vitres	Float 4 mm ou de sécurité 3+3 mm

Largeur de la baie de la porte avec battant	915 x 2 055 mm (entraxe 1 000)
	1 122 x 2 055 mm (entraxe 1 207)
	1 915 x 2 055 mm (entraxe 2 000)
Porte	Bois aggloméré 44 mm, couleur argent
	Vitre transparent ou satiné 10 mm
Penture de la porte	Porte en bois: escamotable
	Porte en vitre: à vue
Passage des installations horizontales et verticales	Fentes de 30 mm

Eigenschaft	Trennwand/Wert
Totale Dicke der Trennwand	85 mm
Platten Dicke	12,5 mm
Stoßlasche Dicke	Sichtbare Dimension 18 mm
Breite der Struktur	60 mm
Höhe Regulierung	± 20 mm
Ungefähr Gewicht per m <sup>2</sup>	25 Kg (nachzuprüfen)
Isolierstoff	Mineralwolle 50 Kg/m <sup>3</sup> , Dicke 50 mm
Glaeser Dicke	Float 4 mm oder Sicherheit 3+3 mm
Breite der Türöffnung mit Türflügel	915 x 2.055 mm (Achsabstand 1.000)
	1.122 x 2.055 mm (Achsabstand 1.207)
	1.915 x 2.055 mm (Achsabstand 2.000)
Tür	Furniertes Holz 44 mm, Silber Farbe
	Transparentes oder geatztes Glas 10 mm
Tuerscharnier	Holztür: verschwindig
	Glastür: sichtbar
Horizontale und vertikale Kabeldurchgang	30 mm Ösen



