

# ||| Abako





## Integrazione e impianti / Integration and Installation / Intégration et installation / Vervollständigung und Installierung

Il reticolo strutturale, stabilizzato dalla controspinta esercitata dai pressori inferiore e superiore, è composto di montanti e traversi in acciaio serrati tra di loro da un sistema a leva con eccentrico. I pressori compensano un dislivello tra pavimento e solaio di  $\pm 20$  mm e gli elementi di partenza annullano eventuali fuori squadri e consentono di collocare vetrati e porte adiacenti al muro. Le asole su montanti e traversi permettono di alloggiare gli impianti in orizzontale e in verticale.

Le guide rifinite a pavimento e a soffitto fungono anche da zoccolo.  
1/Connessione Montante - Traverso;  
2/Passaggio impianti; 3/Angolo 90°;  
4/Pressore Superiore;  
5/Posizionamento della parete con setto acustico nel controsoffitto (opzionale); 6/Pressore Inferiore;  
7/Posizionamento della parete sopra un setto acustico nel pavimento sopraelevato (opzionale).  
The net structure, fixed from the counterthrust of the lower and upper pressors, is composed by horizontal

and vertical studs, connected through a fixing system with a lever. Such pressors compensate the differences in the level between floor and ceiling up to  $\pm 20$  mm and the start elements allow the positioning of glass modules and doors next to the wall. The slots on the horizontal and vertical studs allow the positioning of the wirings horizontally and vertically. The guides on the floor and on the ceiling also serve as skirting board.  
1/Connection of the studs;

2/Passage of the wirings; 3/90° Angle; 4/Upper pressor; 5/Fixing of the partition through an acoustic septum in the false ceiling (optional); 6/Lower pressor; 7/Fixing of the partition over an acoustic septum on the raised floor (optional).  
La structure réticulaire, fixée par la butée des presseurs inférieurs et supérieurs, est constituée par montants et travers liés avec un système de fixation avec levier. Les presseurs compensent des dénivellations de sol et plafond



jusqu'à  $\pm 20$  mm et les éléments de départ permettent d'annuler d'éventuelles fausses équerres ainsi que de positionner des modules vitrés et des portes à côté du mur. Les fentes sur les montants et les travers permettent le positionnement des installations électriques en horizontal et vertical. Les guides au sol et au plafond servent de plinthe.

1/Connexion Montant -Travers;  
 2/Passage installations; 3/Angle 90°;  
 4/Presseur Supérieur;

un septum acoustique dans le faux plafond (optionnel); 6/Presseur Inférieur; 7/Positionnement de la cloison sur un septum acoustique dans le faux plancher (optionnel). Die Netzstruktur, die durch den Gegendruck der unteren und oberen Drücken stabilisiert ist, ist mit vertikalen und horizontalen Stahlprofilen gemacht, die mit eine Brechisen zueinander fixiert sind. Die Drücken erlauben, Höheunterschieden auf dem Boden und unter dem Dach bis


zum  $\pm 20$  mm zu tolerieren und die Anfangselementen können Laengeunterschieden wiedererlangen und erlauben die Positionierung von Glassmodulen und Türen. Die Kabeln können die Struktur durch Ösen auf den Profilen horizontal und vertikal durchqueren. Die Führungen auf dem Boden und unter dem Dach dienen auch als Wandsockel.

1/Verbindung zwischen Steigendprofil und Querprofil;  
 2/ Passage der Kabel; 3/90° Winkel; 4/Oberes Druckelement;


5/Positionierung der Trennwand unter akustischer Scheidewand auf dem Dach (freigestellt); 6/Unteres Druckelement; 7/Positionierung der Trennwand auf akustischer Scheidewand auf dem Boden (freigestellt).




4



5



6



7



