

Planika

Informazioni tecniche



Informazioni Tecniche / Technical information / Information techniques / Informaciones técnicas / Technische Informationen






Schema tecnico / Technical scheme / Schéma technique / Esquema técnico / Technisches Schema





Schema tecnico / Technical scheme / Schéma technique / Esquema técnico / Technisches Schema



1/Pannelli di rivestimento in acciaio verniciato accoppiato con lastre in cartongesso; Pannelli di rivestimento in legno con finitura in nobilitato, impiallacciato o laccato; 2/Struttura portante verticale e orizzontale in acciaio con guarnizioni di tenuta acustica; 3/telai complanari con vetri float, stratificati, temperati e finiture trasparenti, serigrafate o acidate; 4/Pressori inferiori di livellamento e superiori di controspinta con ammortizzatore; 5/Porte con ante in acciaio, legno, cristallo trasparente o cristallo acidato; 6/Profili inferiori e superiori in alluminio di dimensioni 47x47 mm con guarnizioni di tenuta acustica; 7/Cristalli stratificati o temperati, e finiture trasparenti serigrafate o acidate; 8/Ante in cristallo: a battente o scorrevoli, singole o doppie, finiture trasparenti serigrafate o acidate; 9/Profili verticali di partenza in alluminio con sezione uguale ai profili inferiori e superiori; 10/Livellatori inferiori di regolazione per il recupero di dislivelli fino a 10 mm; 11/Schienali in legno con finitura in nobilitato, impiallacciata, laccata; 12/Ante in legno con finitura in nobilitato, impiallacciata, laccata, o in cristallo trasparente, acidato, serigrafato; 13/Struttura portante in legno con finitura in nobilitato. Pressori inferiori di livellamento e superiori di controspinta. Vani ispezionabili per il passaggio degli impianti; 14/Telai complanari con vetri float, stratificati, temperati e finiture trasparenti, serigrafate o acidate; 15/Ripiani strutturali in legno nobilitato, ripiani mobili in legno nobilitato o in metallo verniciato.

1/Varnished steel covering panels combined with gypsum boards. Covering panels in wood, treated chipboard, veneered or lacquered finishing; 2/Load bearing steel horizontal and vertical structure with acoustic gasket; 3/Coplanar frames with float glasses, stratified, tempered and with transparent finishing, with serigraphy or etched; 4/Lower levelling pressors and upper counterthrust pressors with damper; 5/Doors with steel, wood, transparent or etched crystal leaves; 6/Aluminium lower and upper

dimensions 47x47 mm with acoustic gasket; 7/Stratified or tempered crystals, and finishings with serigraphy etched; 8/Crystal doors: with leaf or sliding, single or double, transparent finishings with serigraphy etched; 9/Aluminium starting vertical profiles with the same section of the lower and upper profiles; 10/Lower regulation element to tolerate differences of level till 10 mm; 11/Wooden back panels with finishing in treated chipboard, veneered or lacquered; 12/Wooden door with finishing in treated chipboard, veneered, lacquered or in transparent crystal, etched or with serigraphy; 13/Wooden load bearing structure with treated chipboard finishing. Lower levelling pressors and upper counterthrust pressors. Inspectable opening for the passage of the installations; 14/Coplanar frames with float glasses, stratified, tempered and with transparent finishing, with serigraphy or etched; 15/Structural shelves in treated wood, movable shelves in treated wood or in varnished metal.

1/Panneaux de revêtement en acier verni avec placoplâtre. Panneaux de revêtement en mélamine, en bois plaqué; 2/Structure autoportante en acier verticale et horizontale avec garniture acoustique; 3/Châssis coplanaire avec vitres float, stratifiés, trempés et finitures transparentes, avec sérigraphies ou acidés; 4/Presseur inférieur de nivellement et supérieur de butée avec amortisseur; 5/Porte en acier, en bois, transparente ou en vitre acidé; 6/Profils inférieurs et supérieurs de dimension 47x47 mm avec garniture acoustique; 7/Vitres stratifiés ou trempés, et finition avec sérigraphie ou acide; 8/Porte en vitre: battante ou coulissante, unique ou double, finition transparente avec sérigraphie ou acide; 9/Profile vertical de départ en aluminium avec section comme les profils supérieurs et inférieurs; 10/Éléments de nivellement pour la récupération de dénivellation jusqu'à 10 mm; 11/Dossier en bois avec finition en mélamine, en bois plaqué ou vernis; 12/Porte en bois avec finition en mélamine, en bois plaqué ou vernis ou en vitre transparente,

acidés ou avec sérigraphie; 13/Structure portante en bois avec finition en mélamine. Presseur inférieur de nivellement et supérieur de butée. Baie inspectable pour le passage des installations; 14/Châssis coplanaire avec vitres float, stratifiés, trempés et finition transparentes, avec sérigraphies ou acidés; 15/Etagères structurales en mélamine, étagères amovible en mélamine ou acier verni.


1/Paneles de revestimiento en acero barnizado con placas de yeso laminado. Paneles de revestimiento en madera con acabado ennoblecido, enchapado, lacado; 2/Estructura de soporte vertical y horizontal en acero con juntas de hermeticidad acustica; 3/Marcos coplanares con vidrios float, estratificados, temperados y acabados transparentes, serigrafiados a acidados; 4/Compresores inferiores de nivelamiento y superiores de contraempuje con amortizador; 5/Puertas con hojas en acero, madera, cristal transparente a cristal acidado; 6/Perfiles inferiores superiores en aluminio de dimensiones 47x47 mm con juntas de hermeticidad acústica; 7/Cristales estratificados temperados, y transparentes serigrafiados o acidados; 8/Puertas en cristal: a batiente correderas, simples dobles, acabados transparentes serigrafiados o acidados; 9/Perfiles verticales de salida en aluminio con sección igual a los perfiles inferiores y superiores; 10/Niveladores de regulación para recuperar desniveles de hasta 10 mm; 11/Respaldos en madera con acabado ennoblecido, enchapado, lacado; 12/Hojas en madera con acabado ennoblecido, enchapado, lacado, o en cristal transparente, acidado, serigrafiado; 13/Estructura de soporte en madera con acabado ennoblecido. Compresores inferiores de nivelamiento y superiores de contraempuje. Vanos inspeccionables para el pasaje de las instalaciones; 14/Marcos coplanares con vidrios float, estratificados, temperados y acabados transparentes, serigrafiados o acidados;

15/Estanterías estructurales en madera ennoblecida, estanterías móviles en madera ennoblecida o en metal barnizado.

1/Gestrichenen Stahlplatten zusammengestellt mit Gips Platen. Holzbedeckungsplatten mit Spanplatten, Furnierholzplatten, lackiert; 2/Stahlträgerstruktur horizontal und vertikal mit akustischer Garnitur; 3/Rahmen mit float Gläser, geschichtet, gehartet und mit transparenten Nacharbeit, mit Serigraphie oder geätzt; 4/Untere Druck für Gleichsetzung und obere Druck für Gegendruck mit Dampfer; 5/Stahl, Holz, transparentes oder geätztes Glas Tür; 6/Holzruckpanel mit Spanplatten, Furnier Holzplatten oder gestrichen; 7/Holzturn mit Span platten, Furnier Holzplatten oder gestrichen oder in transparentem Glas, mit Serigraphie oder geätzt; 8/Holzträgerstruktur mit Span platten. Untere Druck für Gleichsetzung und obere Druck für Gegendruck. Kontrollierbare Öffnung für Durchgang der Anlagen; 9/Rahmen mit float Glaser, geschichtet, gehartet und mit transparenten Nacharbeit, mit Serigraphie oder geätzt; 10/Strukturellkonsole mit Spanplatten, entfernbare Konsole mit Spanplatten oder gestrichene Stahl; 11/Untere und obere Aluminiumprofilen, Dimensionen 47x47 mm, mit akustischen Garnitur; 12/Geschichtete und geharte Gläser und transparente Feinbearbeitung mit Serigraphie oder geätzt; 13/Glastür: Türflügel oder Schiebetür, einzeln oder doppelt, transparente Feinbearbeitung mit Serigraphie oder geätzt; 14/Vertikal Aluminium Anfangsprofil mit Querschnitt wie die unteren und oberen Profilen; 15/Unterer Ausgleichselement, um Höheunterschieden bis zum 10 mm zu wiedererlangen.

Abachi / Abacus / Abaques / Ábacos / Abakus

Moduli: ciechi - vetrati / Modules: solid - glazed / Modules: plein - vitré / Módulos: ciegos - vidriados / Module: Voll - Glass



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500; 3501=4000

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 200/500/1000/1200


Moduli: porta acciaio - porta cristallo / Modules: steel door - crystal door / Module : porte en acier - porte en vitre / Módulos: puerta acero - puerta cristal / Module: Stahltür - Glastür



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500; 3501=4000

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 1000/1200/2000

Moduli: ciechi a fasce - vetrati a fasce / Modules: solid horizontal stripes - glazed horizontal stripes / Modules : plein à bande - vitré à bande / Módulos: ciegos en sentido horizontal - vidriados en sentido horizontal / Module: voll Bande - Glassbande



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000/1200/2000

Planika Steel – Planika Classic


Moduli: porta legno / Modules: wooden door / Modules : porte en bois / Módulos: puerta de madera / Module: Holztür



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500; 3501=4000

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 1000/1200/2000

Moduli: porta 2610 - vano passaggio - porta Rei 120 / Modules: door 2610 - door openings - door Rei 120 / Modules : porte 2610 - baie de passage - porte Rei 120 / Módulos: puerta 2610 - vano de pasaje - puerta Rei 120 / Module: Tür 2610 - Durchgangsoffnung - Tür Rei 120



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500; 3501=4000

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 1000/1200/2000

Moduli: vetrati - porta con sopra luce a fasce / Modules: glazed - door with stripe horizontal top opening / Modules : vitré - porte avec fenêtre à bande / Módulos: vidriados - puerta con montante en sentido horizontal / Module: Glas - Tür mit Bandesfenster



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 1000/1200/2000


Abachi / Abacus / Abaques / Ábacos / Abakus

Moduli: a giorno - ante cieche / Modules: opened - solid leaves / Modules : ouverte - porte pleine / Módulos: abierto - puertas ciegas / Module: geöffnet - Volltüre




h (mm):	719	1103	1615
Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000			
Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 358/444			

Moduli: a giorno - ante cieche - ante vetrate / Modules: opened - solid leaves - glazed leaves / Modules : ouverte - porte pleine - porte en vitre / Módulos: abierto - puertas ciegas - puertas vidriadas / Module: geöffnet - Volltüre - Glastüre



h / min= max (mm):	2300=2800; 2801=3150; 3151=3500
Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000	
Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 358/444	


Moduli: a giorno - ante cieche - ante vetrate / Modules: opened - solid leaves - glazed leaves / Modules : ouverte - porte pleine - porte en vitre / Módulos: abierto - puertas ciegas - puertas vidriadas / Module: geöffnet - Volltüre - Glastüre



Altezza (mm):	1615	2127
Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000		
Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 358/444		

Planika Steel – Planika Classic – Planika Light

Moduli: ante vetrate - aggiustaggio - tecnici / copri-convettori / Modules: glazed leaves - adjusting - technical / cove-convector /
 Modules : porte en vitre - ajustage - technique / cache - convecteur / Módulos: puertas viriadas - ajuste - técnicos / cubre-convectores /
 Module: Glasmodule - Justierung - Technische - Konvektoren-decker



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500

719

1103

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm):


500/1000

200/500

1200/1400

Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 358/444

Planika Light



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): variabile / variable / variable / variable / Variable




h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150;

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): variabile / variable / variable / variable / Variable


Abachi / Abacus / Abaques / Ábacos / Abakus

Moduli: a giorno - ante cieche / Modules: opened - solid leaves / Modules : ouverte - porte pleine / Módulos: abierto - puertas ciegas / Module: geöffnet - Volltüre




h / (mm):	719	1103	1615
Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000			
Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 376/462			

Moduli: a giorno - ante cieche - ante vetrate / Modules: opened - solid leaves - glazed leaves / Modules : ouverte - porte pleine - porte en vitre / Módulos: abierto - puertas ciegas - puertas vidriadas / Module: geöffnet - Volltüre - Glastüre



h / min-max (mm):	2300-2800; 2801-3150; 3151-3500
Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000	
Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 376/462	


Moduli: porta legno - porta cristallo - vano passaggio / Modules: wooden door - crystal door - door opening / Modules : porte en bois - porte vitrée - embrasure de passage / Módulos: puerta madera - puerta cristal - vano de pasaje / Module: Holztür - Glastüre - Durchgangsoffnung



h / min-max (mm):	2300-2800; 2801-3150; 3151-3500
Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000	
Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 376/462	

Planika Storage

Moduli: a giorno - ante cieche - ante vetrate / Modules: opened - solid leaves - glazed leaves / Modules : ouverte - porte pleine - porte en vitre / Módulos: abierto - puertas ciegas - puertas vidriadas / Module: geöffnet - Volltüre - Glasstüre




h (mm): 1615 2127

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 500/1000

Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 376/462

Moduli: a giorno - ante cieche - ante vetrate / Modules: opened - solid leaves - glazed leaves / Modules : ouverte - porte pleine - porte en vitre / Módulos: abierto - puertas ciegas - puertas vidriadas / Module: geöffnet - Volltüre - Glasstüre



h / min= max (mm): 2300=2800; 2801=3150; 3151=3500

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 200/500/1000

Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 376/462

Moduli: copri-conveutori / Modules: cove-convecteur / Modules : cache - convecteur / Módulos: cubre - convectores / Module: Konvektoren-decker



h / (mm): 719 1103

Interassi / Axes / Entraxe / Hacha / Achsabstand (mm): 1200/1400

Profondità / Thickness / Profondeur / Hondura / Tiefe (mm): 376/462

Integrazione e impianti / Integration and installation / Intégration et installation / Integracion y instalacion / Vervollständigung und Installierung

La struttura reticolare saldamente bloccata a pavimento e soffitto con appositi pressori consente di essere "vestita" con molteplici tipologie di rivestimenti. La struttura è formata da montanti verticali e traversi orizzontali, collegati tra loro con un sistema di bloccaggio comandato da una semplice leva con eccentrico. La struttura è studiata per compensare dislivelli di pavimento e solaio fino a +/- 20 mm, e gli elementi di

partenza consentono di recuperare differenze di misura in lunghezza anche di alcuni centimetri. Gli impianti possono attraversare la struttura sia in orizzontale che in verticale attraverso asole presenti sui montanti e sui traversi. The net structure is strongly fixed at the floor and the ceiling with pressors and can be "covered" with different types of panels. The structure is realized with horizontal

and vertical studs, connected through fixing system with a lever. The structure is conceived to compensate the differences in level in the length up some centimetres. The wirings can pass across the structure vertically and horizontally thanks to some slots on the studs. La structure réticulaire pleinement fixée au sol et au plafond avec des presseurs permet d'être «couverte» avec plusieurs typologies de

revêtements. La structure est constituée par montants et traverses liés avec un système de fixation avec levier. La structure a été étudiée pour compenser les dénivellations de sol et plafond jusqu'à +/- 20 mm, et les éléments de départ peuvent recouvrir différence de mesure en longueur jusqu'à quelque centimètres. Les installations peuvent traverser la structure dans le sens horizontal et vertical grâce aux fentes qui sont sur



1



2



3



4

1/Pressore superiore; 2/Pressore inferiore; 3/Posizionamento della parete con un setto acustico nel controsoffitto (opzionale); 4/Connessione Montante - Traverso; 5/Posizionamento della parete sopra un setto acustico nel pavimento sopraelevato (opzionale); 6/Angolo variabile; 7/Partenza parete con compensazione orizzontale e verticale; 8/Angolo 90° e passaggio impianti.

1/Upper pressor; 2/Lower pressor; 3/Fixing on the partition through acoustic septum in the false ceiling (optional); 4/Connection of the

studs; 5/Fixing of the partition over an acoustic septum on the raised floor (optional); 6/Variable angle; 7/Starting of the partition with an horizontal and vertical compensation element; 8/90° angle and passage of the wiring.

1/Presseurs supérieur; 2/Presseur inférieur; 3/Position de la cloison avec septum acoustique dans le faux plafond (optionnel); 4/Connections du montant avec le travers; 5/Position de la cloison sur un septum acoustique dans le faux plafond (optionnel); 6/Angle variable; 7/Départ de la cloison

les montants et sur les travers.

La estructura reticular, bloqueada sólidamente al piso y al techo con compresores adecuados, permite ser "vestida" con una variada tipología de revestimientos. La estructura está formada por montantes verticales y travesaños horizontales, conectados entre sí por un sistema de y controlado mediante una palanca simple manivela. La estructura ha sido estudiada para compensar

el desnivel del piso y del techo de hasta +/- 20 mm, y los elementos de partida para recuperar diferencias de medición en longitud, incluso de algunos pocos centímetros. Las instalaciones pueden atravesar la estructura sea en horizontal como en vertical a través de aperturas presentes en los montantes y en los travesaños.

Die Netzstruktur ist fest am Boden und unter den Dach mit

Druckelementen gesperrt und deshalb kann sie mit verschiedenen Typen von Platten bedeckt werden. Die Struktur ist mit vertikalen und horizontalen Profilen gemacht, die mit einer Brecheweise zueinander fixiert sind. Die Struktur kann Höhenunterschieden auf dem Boden und unter dem Dach von +/- 20 mm tolerieren, und die Anfangselemente können Länge Verschiedenheiten von einigen

Zentimeter wiedererlangen. Die Kabeln können die Struktur horizontal und vertikal durchqueren, durch Osen auf den Profilen.



5



6



7



8

avec compensation horizontale et verticale; 8/Angle 90° e passage des installation.

1/Compresor superior; 2/Compresor; 3/Posicionamiento del tabique con banda acústica en el contratecho (opcional); 4/Conexión Montante -Travesaño; 5/Posicionamiento del tabique sobre una banda acústica en el piso (opcional); 6/Ángulo variable; 7/Pared con salida horizontal y vertical; 8/Ángulo 90° y paso instalaciones.

1/Obere Druckelement; 2/Untere Druckelement; 3/Positionierung

der Trennwand unter akustische Scheidewand auf dem Dach (freigestellt); 4/Verbindung zwischen Steigendprofil und Querprofil; 5/Positionierung der Trennwand auf akustische Scheidewand auf dem Boden (freigestellt); 6/Variabele Ecke; 7/Anfang der Trennwand mit horizontal und vertikal Kompensation; 8/90° Ecke und Passage der Kabeln.

